

命令模式

VIEW filespec [/NOout] [/SHIFT:n] [/WRAP][FIND[CASE][WORD]:"pattern"]
[/SPAWN[:SINGLE]]

查看文件内容。

VIEW

屏幕显示当前输出文件。

参数说明

filespec

将被查看文件的名称，可以包含盘符和路径。可以利用通配符(* and ?)来显示第一个相匹配的文件。

/NOOUT

避免输出文件到打印机或磁盘。

/SHIFT: n

显示时将文件内容向右移动 n 列。

/WRAP

显示时围绕段落。段落为一系列非空的，不以空格为起始的行。且段落不包含列间距大于 3 个空格的表格。

/FIND[CASE][WORD]: "pattern"

开打指定文件后，查找并亮显匹配的文字。如果在/FIND 后跟着 CASE 参数，则查找匹配文字时会区分字母的大小写。如果/FIND 后跟着 WORD 参数，则查找与匹配文字完全符的单词。在已经打开的浏览窗口内右击鼠标，也可以实现这个功能。

/SPAWN

使浏览窗口和主程序独立。

/SPAWN:SINGLE

像参数/SPAWN，不同点在于 SINGLE 避免重复打开已经被打开的浏览文件，只是把已打开的浏览窗口前置。

操作

如果忽略参数/NOOUT，指定的文件会被拷贝到屏幕且被传送到当前的输出设备(硬盘或打印机)。

若使用参数/NOOUT 或没有有效的输出设备，交互式的浏览模式会被启动，在这个模式中，鼠标滚轮，上下方向键和上一页/下一页键都可以用来翻页浏览。

在右键菜单中会有搜索选项。ESC 键会终止交互进程。

当使用 VIEW 命令而不带任何参数时，交互浏览模式会查看当前的输出文件。

被储存在输出文件时，如果字符多于 80 个，那么此行将被截断。

通常在每页输出上都包含标题行，因此命令 VIEW 不适合把之前通过 REPORT 命令生成的文件拷贝到打印设备（这样会有两行标题在每页上）。但是它适合在报告中放置标准的文本块。

输出显示

如果正在输出报告，所打开的文件内容将被发送到报告和屏幕（除非出现参数/NOOUT）。

非显示输出

无

例子

利用 VIEW 拷贝文本文件到报告：

REPORT

VIEW TITLE.TXT `将 TITLE.TXT 的内容拷贝到报告

PAGE

VIEW BOILRPL8.TXT `接着将 BOILRPL8.TXT 内容拷贝到报告中

在报告关闭前浏览查看此报告：

REPORT DAMSTAB.PF

...

VIEW

报告关闭后浏览查看此报告：

REPORT DAMSTAB.PF

...

REPORT OFF

VIEW DAMSTAB.PF